

Срок хранения модуля до начала эксплуатации — 3 года при температуре от +5 до +40°C, без нарушения упаковки. Модуль не требует предпродажной подготовки.
Цена договорная.
При наличии претензий к работе модуля следует обратиться к продавцу, либо к изготовителю.
Не принимаются претензии по модулям, имеющим внешние повреждения.

АКВАФОР®

© 2002–2014 ООО «АКВАФОР»

Россия, 197110,
С. - Петербург,
Пioneerская ул., 27 лит. А
www.aquaphor.ru

Модуль сменный фильтрующий Аквафор В150 не подлежит подтверждению соответствия требованиям технического регламента ТР ТС 010/2011. ТУ 3697-013-11139511-95

Дата выпуска / Контролер ОКК _____

Дата продажи / Штамп магазина _____

*Период, в течение которого изготовитель обязуется обеспечивать потребителю возможность использования товара по назначению и нести ответственность за существенные недостатки на основании пункта 6 статьи 19 настоящего Закона.

ЗАКОН О ЗАЩИТЕ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ статья 5 п.1.

4 УСТРОЙСТВО

Благодаря использованию композитного блока, изготовленного по современной технологии, содержащего в оптимальном сочетании уникальные волокнистые сорбционные материалы марки AQUALEN™ и гранулированные сорбционные материалы, модуль надежно и необратимо задерживает не только органические соединения и тяжелые металлы, но и другие виды вредных примесей (в том числе активный хлор, фенол и пестициды).

Оригинальные разработки, используемые при создании модуля, защищены патентами РФ № 2162010; 2171744 и патентом США № 6, 299,771.

Повышенное содержание солей жёсткости в исходной воде может привести к появлению белого осадка. Это не является неисправностью модуля и безопасно для Вашего здоровья.

Изготовитель оставляет за собой право вносить в конструкцию модуля усовершенствования без отражения их в паспорте.

5 МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Фильтруйте только холодную воду!

При транспортировании и хранении модуля:

- не допускайте ударов и падений модуля;
- не помещайте модуль вблизи нагревательных приборов;
- защищайте модуль от замерзания.

Очищенная вода длительному хранению на подлежит.

Рекомендуем использовать свежую фильтрованную воду.

АКВАФОР®

фильтры для воды

Модуль сменный фильтрующий Аквафор В150

для Водоочистителя многоступенчатого Аквафор В150
модель Аквафор В150 Фаворит

ПАСПОРТ

1 НАЗНАЧЕНИЕ

Модуль сменный фильтрующий Аквафор В150 (далее – модуль) предназначен для доочистки водопроводной питьевой воды.

2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Габаритные размеры модуля, мм не более:

высота.....	179
диаметр.....	145

Масса модуля, кг не более..... 1,2

Рекомендуемая скорость фильтрации
(производительность), л/мин..... 2,5

3 КОМПЛЕКТНОСТЬ

Модуль; Паспорт; Комплект упаковки.

6 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

При замене фильтрующего модуля наденьте его на штуцер отверстием без заглушки.

ВНИМАНИЕ! После замены фильтрующего модуля:

- откройте кран для чистой воды;
- пропустите воду через водоочиститель в течение 20 минут;
- закройте кран для чистой воды и дайте постоять водоочистителю 20 минут;
- затем снова пропустите воду через водоочиститель в течение 20 минут;
- закройте кран для чистой воды;
- убедитесь в герметичности соединений.

При замене фильтрующего модуля наденьте его на штуцер отверстием без заглушки.

Утилизация в соответствии с экологическими, санитарными и иными требованиями, установленными национальными стандартами в области охраны окружающей среды и обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

7 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Изготовитель гарантирует соответствие модуля требованиям ТУ 3697-013-11139511-95 при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения, приведенных в данном паспорте.

Срок службы* (ресурс) модуля - 12000 литров водопроводной воды.

Ресурс модуля может изменяться в зависимости от качества исходной воды.

Наличие в Вашем водопроводе фильтра предварительной очистки воды фирмы АКВАФОР позволяет использовать модуль более эффективно.

По окончании срока службы модуль следует заменить.